

LIGAÇÕES LATERAIS DE QUALIDADE, DE INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, SEM PARTES MÓVEIS

QwikSeal permite que você conecte tubos de serviço a paredes sólidas, perfis, perfis fechados e tubos corrugados



QwikSeal Fernco

Nº BR	Entrada do tubo	Aplicação ao tamanho do tubo
QS-4	101 mm SDR-35	Tubo de 203 mm de diâmetro ou maior
QS-6	152 mm SDR-35	Tubo de 254 mm de diâmetro ou maior
QS-8	152 mm SCH-40 2	Tubo de 381 mm de diâmetro ou maior

Brocas Fernco | Para PVC

Nº BR	Descrição
QS-5x6HS	5" x 6"
QS-7x6HS	7" x 6"
QS-9x6HS	9" x 6"

Outro

De acordo com ASTM C 923:

- Quando testado em caixas de inspeção de concreto: ✓
- Cria selo de compressão que é a água comprimida a 10 psi ou 7 m.c.a. ✓
- Pode suportar até 7 graus de deflexão ✓
- Independente do tamanho, tipo ou material do tubo hospedeiro ✓
- Reduz complexidade: 1 QwikSeal = Muitas soluções ✓
- Menos estoque = Mais retorno ✓

Brocas Fernco | Para Concreto

Nº BR	Descrição
QS-5x14CB	5" x 14"
QS-7x14CB	7" x 14"
QS-9x14CB	9" x 14"

Ferramenta de Instalação

Nº BR	Descrição
L965 IMV	De tamanho único

